

## FUjoint

### FUjoint GI 05 / FUjoint GI 12

#### Schleifbares Fugenprofil f. Industrieböden



Erfüllt  
EU-Vibrations-  
richtlinie  
Nr. 2002/44/EG



### Produkteigenschaften

- Mehrfach abschleifbares Hybrid-Aufsatzelement
- Erschütterungsfrei überfahrbar
- Dichter, kraftschlüssiger Verbund zur Betonplatte (patentiert)
- Einfacher Einbau
- Hoch belastbar
- Überbeschichtbar u. frei im Design

### Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Elementlänge:                            | 2.390 mm   |
| Profilhöhe (höhenverstellbar):           | FUjoint GI 05: 170 – 220 mm<br>FUjoint GI 12: 180 – 230 mm   |
| Profilbreite gesamt:                     | 200 mm   |
| Sichtbare Profilbreite (Aufsatzelement): | 120 mm   |
| Aufsatzelement:                          | metallfrei,<br>FUjoint GI 05 abschleifbar max. 5 mm<br>FUjoint GI 12 abschleifbar max. 12 mm<br>(größere Schleiftiefen nach Rücksprache) |
| Gewicht:                                 | FUjoint GI 05: ca. 27 kg<br>FUjoint GI 12: ca. 32 kg   |
| Optionale Durchführungsmöglichkeit       |  |
| Bewehrungstechnik:                       | Ø 20 oder 25 mm<br>Abstand: 500 mm   |
| Unterkonstruktion:                       | Stahl (DC04, Werkstoff-Nr. 1.0338)   |
| Fugenbewegung horizontal:                | bis max. 12 mm   |
| Belastbarkeit:                           | entspricht Gabelstaplerklasse FL6<br>Achslast 170 kN (DIN EN 1991-1-1)   |
| Brandklasse Aufsatzelement:              | Bfl-s1   |
| Druckfestigkeit Aufsatzelement:          | 80 N/mm <sup>2</sup> (ONR 23303)   |
| Farbton:                                 | grau   |

### Anwendungsgebiete

- Hochregallager
- Logistikzentren
- Industriebauten
- Produktionsstätten
- Für alle selbstfahrenden Flurförderfahrzeuge
- Von Fußgänger- bis Schwerlastverkehr
- u.v.m.

### Montage

Die Montageanleitung ist zu beachten!

### Lieferung und Verpackung

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Vollpalette:                    | 21 Profile (= 50,4 m) auf Einwegpalette |
| Teillieferung nach Rücksprache: | 14 Profile (= 33,6 m)                   |
|                                 | 7 Profile (= 16,8 m)                    |

## Lagerung

Vor Witterungseinflüssen sowie vor möglichen Beschädigungen während Transport, Lagerung und Handhabung schützen. Die Lagerung hat trocken zu erfolgen.  
Am Metallteil des Fugenprofils kann Flugrost entstehen, dieser hat jedoch keinen negativen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Fugenprofils und stellt keinen Mangel dar.

## Hinweise zur Anwendung / Beschränkung

FloorUnited® Fugenprofile dürfen mit einer maximalen Geschwindigkeit von < 30 km/h überfahren werden, bei höheren Geschwindigkeiten bitte um Rücksprache mit FloorUnited. Wurde das Fugenprofil zu tief abgeschliffen, entfällt jegliche Haftung seitens FloorUnited® GmbH. Für den Fall der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung oder Einbaus wird keine Haftung übernommen.

## Ökologie, Gesundheit und Sicherheitsinformation (REACH)

Dieses Produkt ist ein Artikel, wie in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH definiert. Es enthält keine Substanzen, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Das Sicherheits-Datenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung wird nicht benötigt, um das Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für eine sichere Anwendung folgen Sie den Anweisungen in diesem Produktdatenblatt. Basierend auf unseren derzeitigen Kenntnissen enthält dieses Produkt keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), wie in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 % (w/w).

## Rechtliche Hinweise

Diese Information und insbesondere die Vorschläge hinsichtlich Verarbeitung und Verwendung von FloorUnited-Produkten werden in gutem Glauben basierend auf dem derzeitigen Wissen und der Erfahrung von FloorUnited auf die Produkte gegeben. Der Benutzer des Produktes muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck prüfen. Alle Aufträge werden FloorUnited vorbehalten und unter ausdrücklicher Vereinbarung der aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen der FloorUnited angenommen. Benutzer müssen sich immer auf die neueste Ausgabe des lokalen Produktdatenblattes für das betreffende Produkt beziehen, dessen Kopie auf Anfrage geliefert wird. Es kann notwendig sein, die oben genannten Einschränkungen an bestimmte lokale Gesetze und Vorschriften anzupassen. Alle Änderungen dieses Haftungsausschlusses dürfen nur mit Genehmigung der FloorUnited realisiert werden.